

Checkliste Funktionstüren für gefälzte Türblätter

Tabelle 62.1

Ausführung	Feuer- schutz	Rauch- schutz	Einbruch- schutz	Schall- schutz ²⁾	Klima- klasse	Strahlen- schutz	Feucht- raum	Nass- raum	TB- Dicke	1.Falz	2.Falz ()=Stahl- zarge	Gewicht [kg/m ²] ³⁾
Standard												
WABE	-	-	-	-	KL1	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	11,72
RST	-	-	-	25 dB ¹⁾	KL1	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	12,59
RS	-	-	-	28 dB ¹⁾	KL1	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	14,75
RS KL2	-	-	-	28 dB ¹⁾	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	14,75
RS KL3	-	-	-	28 dB ¹⁾	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	18,86
VS	-	-	-	32 dB ¹⁾	KL1	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	21,67
VS LA	-	-	-	-	KL1	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	16,99
VS KL3	-	-	-	32 dB ¹⁾	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	25,19
FS - Feuerschutz Deutschland												
FS 30-1												
FS 30-1	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	29,48
FS 30-1 KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	33,39
FS 30-1 RD	T30	RS1	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	29,48
FS 30-1 RD KL3	T30	RS1	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	33,39
FS 30-1 SK2 RD	T30	RS1	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	42,51
FS 30-1 SK2 RD KL3	T30	RS1	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	42,51
FS 30-1 SK3 RD	T30	RS1	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	42,51
FS 30-1 SK3 RD KL3	T30	RS1	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	42,51
FS 30-1 DF SK3 RD	T30	RS1	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 67,0	13x25,5	13x25,0	36,00
FS 30-1 DF SK3 RD KL3	T30	RS1	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,0	13x25,5	13x25,0	33,50
FS 30-1 LA	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	33,98
FS 30-1 LA KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	35,73
FS 30-1 LA RD	T30	RS1	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	33,98
FS 30-1 LA RD KL3	T30	RS1	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	35,73
FS 30-1 EH2												
FS 30-1 EH2	T30	-	RC2	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	29,48
FS 30-1 EH2 KL3	T30	-	RC2	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	33,39
FS 30-1 EH2 RD	T30	RS1	RC2	SK1	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	29,48
FS 30-1 EH2 RD KL3	T30	RS1	RC2	SK1	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	33,39
FS 30-1 EH2 SK2 RD	T30	RS1	RC2	SK2	KL2	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	42,51
FS 30-1 EH2 SK2 RD KL3	T30	RS1	RC2	SK2	KL3	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	42,51
FS 30-1 EH2 SK3 RD	T30	RS1	RC2	SK3	KL2	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	42,51
FS 30-1 EH2 SK3 RD KL3	T30	RS1	RC2	SK3	KL3	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	42,51
FS 30-1 DF SK3 EH2 RD	T30	RS1	RC2	SK3	KL2	-	-	-	≥ 67,0	13x25,5	13x25,0	36,00
FS 30-1 DF SK3 EH2 RD KL3	T30	RS1	RC2	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,0	13x25,5	13x25,0	33,50
FS 30-1 EH3												
FS 30-1 DF SK3 EH3 RD	T30	RS1	RC3	SK3	KL2	-	-	-	≥ 67,0	13x25,5	13x25,0	36,50
FS 30-1 DF SK3 EH3 RD KL3	T30	RS1	RC3	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,0	13x25,5	13x25,0	36,50
FS 30-2												
FS 30-2	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	29,48
FS 30-2 KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	33,39
FS 30-2 RD	T30	RS1	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	29,48
FS 30-2 RD KL3	T30	RS1	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	33,39
FS 30-2 LA	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	33,98
FS 30-2 LA KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	35,73
FS 30-2 LA RD	T30	RS1	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	33,98
FS 30-2 LA RD KL3	T30	RS1	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	35,73

Checkliste Funktionstüren für gefälzte Türblätter

Tabelle 62.1

Ausführung	Feuer-schutz	Rauch-schutz	Einbruch-schutz	Schall-schutz ²⁾	Klima-klasse	Strahlen-schutz	Feucht-raum	Nass-raum	TB-Dicke	1.Falz	2.Falz ()=Stahl-zarge	Gewicht [kg/m ²] ³⁾
FS - Feuerschutz Schweiz												
FS 30-1-CH												
FS 30-1-CH	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	29,48
FS 30-1-CH KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	33,39
FS 30-1-CH RD	T30	RS1	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	29,48
FS 30-1-CH RD KL3	T30	RS1	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	33,39
FS 30-1-CH SK2	T30	-	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	42,51
FS 30-1-CH SK2 KL3	T30	-	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	42,51
FS 30-1-CH SK2 RD	T30	RS1	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	42,51
FS 30-1-CH SK2 RD KL3	T30	RS1	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	42,51
FS 30-1-CH SK3	T30	-	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	42,51
FS 30-1-CH SK3 KL3	T30	-	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	42,51
FS 30-1-CH SK3 RD	T30	RS1	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	42,51
FS 30-1-CH SK3 RD KL3	T30	RS1	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	42,51
FS 30-1-CH LA	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	33,98
FS 30-1-CH LA KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	35,73
FS 30-1-CH LA RD	T30	RS1	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	33,98
FS 30-1-CH LA RD KL3	T30	RS1	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	35,73
FS 30-1-CH EH2												
FS 30-1-CH EH2	T30	-	RC2	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	29,48
FS 30-1-CH EH2 KL3	T30	-	RC2	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	33,39
FS 30-1-CH EH2 RD	T30	RS1	RC2	SK1	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	29,48
FS 30-1-CH EH2 RD KL3	T30	RS1	RC2	SK1	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	33,39
FS 30-1-CH EH2 SK3 KL3	T30	-	RC2	SK3	KL3	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	38,37
FS 30-1-CH EH2 SK3 RD	T30	RS1	RC2	SK3	KL2	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	34,36
FS 30-1-CH EH2 SK3 RD KL3	T30	RS1	RC2	SK3	KL3	-	-	-	≥ 60,0	13x35,5	-	38,37
FS 30-2-CH												
FS 30-2-CH	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	29,48
FS 30-2-CH KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	33,39
FS 30-2-CH RD	T30	RS1	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	29,48
FS 30-2-CH RD KL3	T30	RS1	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	33,39
FS 30-2-CH LA	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	33,98
FS 30-2-CH LA KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	35,73
FS 30-2-CH LA RD	T30	RS1	-	-	KL2	-	-	-	≥ 44,0	13x30,5	-	33,98
FS 30-2-CH LA RD KL3	T30	RS1	-	-	KL3	-	-	-	≥ 47,0	13x30,5	-	35,73
FS - Feuerschutz Tschechien												
FS 30-1 CZ	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	29,48
FS 30-1 CZ KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	33,39
FS - Feuerschutz Belgien												
T30-1-FSA-BE	T30	-	-	-	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	23,08
T30-1-FSA-BE KL3	T30	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	26,36
T30-1-RS-FSA-BE	T30	RS1	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	23,08
T30-1-RS-FSA-BE KL3	T30	RS1	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	26,36

Checkliste Funktionstüren für gefälzte Türblätter

Tabelle 62.1

Ausführung	Feuer-schutz	Rauch-schutz	Einbruch-schutz	Schall-schutz ²⁾	Klima-klasse	Strahlen-schutz	Feucht-raum	Nass-raum	TB-Dicke	1.Falz	2.Falz ()=Stahl-zarge	Gewicht [kg/m ²] ³⁾
RD - Rauchschutz												
RD 40												
RD 40	-	RS1	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	24,29
RD 40 KL3	-	RS1	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	27,32
RD 40 LA	-	RS1	-	-	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	20,80
RD 40 LA KL3	-	RS1	-	-	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	22,26
RD 40 SD												
RD 40 SD	-	RS1	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	24,29
RD 40 SD KL3	-	RS1	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	27,32
RD 40 SD LA	-	RS1	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 39,5	13x25,5	-	20,80
RD 40 SD LA KL3	-	RS1	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	22,26
RD 40 HSD												
RD 40 HSD	-	RS1	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	28,88
RD 40 HSD KL3	-	RS1	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	31,92
RD SD-42												
RD SD-42	-	RS1	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 61,5	13x25,5	-	31,31
RD SD-42 KL3	-	RS1	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	13x25,5	-	35,83
RD SD-47												
RD SD-47	-	RS1	-	SK4	KL2	-	-	-	≥ 67,5	13x25,5	-	46,70
RD SD-47 KL3	-	RS1	-	SK4	KL3	-	-	-	≥ 64,5	13x25,5	-	44,30
RD 40-2												
RD 40-2	-	RS2	-	-	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	24,29
RD 40-2 KL3	-	RS2	-	-	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	27,32
RD 40-2 LA	-	RS2	-	-	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	20,80
RD 40-2 LA KL3	-	RS2	-	-	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	22,26
EH - Einbruchschutz												
EH-45												
EH 45	-	-	RC2	SK1	KL2	-	-	-	≥ 45,5	13x25,5	-	30,46
EH 45 KL3	-	-	RC2	SK1	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	28,49
EH 45 SD	-	-	RC2	SK2	KL2	-	-	-	≥ 45,5	13x25,5	-	30,46
EH 45 SD KL3	-	-	RC2	SK2	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	30,53
EH 45 HSD	-	-	RC2	SK3	KL2	-	-	-	≥ 45,5	13x25,5	-	33,29
EH 45 HSD KL3	-	-	RC2	SK3	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	31,79
EH-53												
EH 53	-	-	RC2	SK3	KL2	-	-	-	≥ 51,5	13x25,5	-	28,92
EH 53 KL3	-	-	RC2	SK3	KL3	-	-	-	≥ 48,0	13x25,5	-	27,99
EH-59												
EH 59 SK3	-	-	RC2	SK3	KL2	-	-	-	≥ 61,5	13x25,5	13(16)x25	31,00
EH 59 SK3 KL3	-	-	RC2	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	13x25,5	13(16)x25	32,50
EH 59 SK4	-	-	RC2	SK4	KL2	-	-	-	≥ 67,5	13x25,5	13(16)x25	46,50
EH 59 SK4 KL3	-	-	RC2	SK4	KL3	-	-	-	≥ 64,5	13x25,5	13(16)x25	44,00
EH-60												
EH 60 SK3	-	-	RC3	SK3	KL2	-	-	-	≥ 67,5	13x25,5	13(16)x25	37,00
EH 60 SK3 KL3	-	-	RC3	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	13x25,5	13(16)x25	34,50

Checkliste Funktionstüren für gefälzte Türblätter

Tabelle 62.1

Ausführung	Feuer-schutz	Rauch-schutz	Einbruch-schutz	Schall-schutz ²⁾	Klima-klasse	Strahlen-schutz	Feucht-raum	Nass-raum	TB-Dicke	1.Falz	2.Falz ()=Stahl-zarge	Gewicht [kg/m ²] ³⁾
EH-RD Einbruch- Rauch												
EH-45-RD												
EH 45 RD	-	RS1	RC2	SK1	KL2	-	-	-	≥ 45,5	13x25,5	-	30,46
EH 45 RD KL3	-	RS1	RC2	SK1	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	28,49
EH 45 RD SD	-	RS1	RC2	SK2	KL2	-	-	-	≥ 45,5	13x25,5	-	30,46
EH 45 RD SD KL3	-	RS1	RC2	SK2	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	30,53
EH 45 RD HSD	-	RS1	RC2	SK3	KL2	-	-	-	≥ 45,5	13x25,5	-	33,29
EH 45 RD HSD KL3	-	RS1	RC2	SK3	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	31,79
EH-53-RD												
EH 53 RD	-	RS1	RC2	SK3	KL2	-	-	-	≥ 51,5	13x25,5	-	28,92
EH 53 RD KL3	-	RS1	RC2	SK3	KL3	-	-	-	≥ 48,0	13x25,5	-	27,99
EH-59-RD												
EH 59 SK3 RD	-	RS1	RC2	SK3	KL2	-	-	-	≥ 61,5	13x25,5	13(16)x25	31,00
EH 59 SK3 RD KL3	-	RS1	RC2	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	13x25,5	13(16)x25	32,50
EH 59 SK4 RD	-	RS1	RC2	SK4	KL2	-	-	-	≥ 67,5	13x25,5	13(16)x25	46,50
EH 59 SK4 RD KL3	-	RS1	RC2	SK4	KL3	-	-	-	≥ 64,5	13x25,5	13(16)x25	44,00
EH-60-RD												
EH 60 SK3 RD	-	RS1	RC3	SK3	KL2	-	-	-	≥ 67,5	13x25,5	13(16)x25	37,00
EH 60 SK3 RD KL3	-	RS1	RC3	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	13x25,5	13(16)x25	34,50

Checkliste Funktionstüren für gefälzte Türblätter

Tabelle 62.1

Ausführung	Feuer-schutz	Rauch-schutz	Einbruch-schutz	Schall-schutz ²⁾	Klima-klasse	Strahlen-schutz	Feucht-raum	Nass-raum	TB-Dicke	1.Falz	2.Falz ()=Stahl-zarge	Gewicht [kg/m ²] ³⁾
SD - Schallschutz												
SD-32												
SD 32	-	-	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	22,28
SD-T 32 ¹⁾	-	-	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	22,28
SD 32 KL3	-	-	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	26,25
SD-T 32 KL3 ¹⁾	-	-	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	26,25
SD 32 LA	-	-	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	21,67
SD 32 LA KL3	-	-	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	24,59
SD-T 32 LA ¹⁾	-	-	-	SK1	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	21,67
SD-T 32 LA KL3 ¹⁾	-	-	-	SK1	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	24,59
SD-37												
SD 37	-	-	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	22,28
SD-T 37 ¹⁾	-	-	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	22,28
SD 37 KL3	-	-	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	26,25
SD-T 37 KL3 ¹⁾	-	-	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	26,25
SD 37 LA	-	-	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	21,67
SD 37 LA KL3	-	-	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	24,59
SD-T 37 LA ¹⁾	-	-	-	SK2	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	21,67
SD-T 37 LA KL3 ¹⁾	-	-	-	SK2	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	24,59
HSD-43												
HSD 43	-	-	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	28,39
HSD-T 43 ¹⁾	-	-	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 39,0	13x25,5	-	28,39
HSD 43 KL3	-	-	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	30,69
HSD-T 43 KL3 ¹⁾	-	-	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	30,69
SD-42												
SD 42	-	-	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 61,5	13x25,5	13(16)x25	29,00
SD 42 LA	-	-	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 61,5	13x25,5	13(16)x25	37,00
SD-T 42 ¹⁾	-	-	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 61,5	13x25,5	13(16)x25	29,00
SD-T 42 LA ¹⁾	-	-	-	SK3	KL2	-	-	-	≥ 61,5	13x25,5	13(16)x25	37,00
SD 42 KL3	-	-	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	13x25,5	13(16)x25	32,00
SD 42 LA KL3	-	-	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	13x25,5	13(16)x25	38,50
SD-T 42 KL3 ¹⁾	-	-	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	13x25,5	13(16)x25	32,00
SD-T 42 LA KL3 ¹⁾	-	-	-	SK3	KL3	-	-	-	≥ 64,5	13x25,5	13(16)x25	38,50
SD-47												
SD 47	-	-	-	SK4	KL2	-	-	-	≥ 67,5	13x25,5	13(16)x25	46,70
SD-T 47 ¹⁾	-	-	-	SK4	KL2	-	-	-	≥ 67,5	13x25,5	13(16)x25	46,70
SD 47 KL3	-	-	-	SK4	KL3	-	-	-	≥ 64,5	13x25,5	13(16)x25	44,30
SD-T 47 KL3 ¹⁾	-	-	-	SK4	KL3	-	-	-	≥ 64,5	13x25,5	13(16)x25	44,30

Checkliste Funktionstüren für gefälzte Türblätter

Tabelle 62.1

Ausführung	Feuer-schutz	Rauch-schutz	Einbruch-schutz	Schall-schutz ²⁾	Klima-klasse	Strahlen-schutz	Feucht-raum	Nass-raum	TB-Dicke	1.Falz	2.Falz ()=Stahl-zarge	Gewicht [kg/m ²] ³⁾
WDE - Wärmedämmung												
WDE-39	-	-	-	-	KL3	-	-	-	≥ 42,0	13x25,5	-	15,62
Blei - Strahlenschutz												
BLEI 1												
BLEI 1	-	-	-	-	KL3	BLEI 1	-	-	≥ 45,5	13x25,5	-	31,61
BLEI 1 mit Bodendichtung	-	-	-	SK1	KL3	BLEI 1			≥ 45,5	13x25,5	-	31,61
BLEI 1 LA	-	-	-	-	KL3	BLEI 1	-	-	≥ 45,5	13x25,5	-	30,46
BLEI 1 SD	-	-	-	SK2	KL3	BLEI 1	-	-	≥ 45,5	13x25,5	-	31,61
BLEI 1 HSD	-	-	-	SK3	KL3	BLEI 1	-	-	≥ 45,5	13x25,5	-	36,90
BLEI 2												
BLEI 2	-	-	-	-	KL3	BLEI 2	-	-	≥ 45,5	13x25,5	-	42,86
BLEI 2 mit Bodendichtung	-	-	-	SK1	KL3	BLEI 2			≥ 45,5	13x25,5	-	42,86
BLEI 2 LA	-	-	-	-	KL3	BLEI 2	-	-	≥ 45,5	13x25,5	-	41,59
BLEI 2 SD	-	-	-	SK2	KL3	BLEI 2	-	-	≥ 45,5	13x25,5	-	42,86
BLEI 2 HSD	-	-	-	SK3	KL3	BLEI 2	-	-	≥ 45,5	13x25,5	-	48,62
FR - Feuchtraum												
FR	-	-	-	-	KL1	-	FR	-	≥ 39,5	13x25,5	-	15,88
FR KL2	-	-	-	-	KL2	-	FR	-	≥ 39,5	13x25,5	-	15,88
FR KL3	-	-	-	-	KL3	-	FR	-	≥ 42,0	13x25,5	-	25,19
FR SD 32	-	-	-	SK1	KL2	-	FR	-	≥ 39,5	13x25,5	-	22,28
FR SD 32 KL3	-	-	-	SK1	KL3	-	FR	-	≥ 42,0	13x25,5	-	26,25
FR SD 37	-	-	-	SK2	KL2	-	FR	-	≥ 39,5	13x25,5	-	22,28
FR SD 37 KL3	-	-	-	SK2	KL3	-	FR	-	≥ 42,0	13x25,5	-	26,25
FR HSD 43	-	-	-	SK3	KL2	-	FR	-	≥ 39,5	13x25,5	-	28,39
FR HSD 43 KL3	-	-	-	SK3	KL3	-	FR	-	≥ 42,0	13x25,5	-	30,69
NR - Nassraum												
NR	-	-	-	-	KL1	-	FR	NR	≥ 40,0	13x25,5	-	13,10
NR KL2	-	-	-	-	KL2	-	FR	NR	≥ 40,0	13x25,5	-	13,10
NR KL3	-	-	-	-	KL3	-	FR	NR	≥ 40,0	13x25,5	-	13,10

¹⁾ nur Türblattprüfung eingekittet, keine Prüfung als funktionsfähiges Element.²⁾ Schallschutzklassen: SK1: Rw≥32dB / SK2: Rw≥37dB / SK3: Rw≥42dB / SK4: Rw≥47dB³⁾ Gewicht bei Türen mit Lichtausschnitt abhängig von der LA-Größe und Art des Glases