

# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen » Prüfzeugnisse

Einbruch- Rauch EH-RD » Wärmedämmung von EH-RD-Türen



## Wärmedämmung von EH-RD-Türen

**Tabelle 074 - Wärmedämmwerte**

Übersicht WDE-39 und Funktionstüren

Stand: 11.01.2023



**07\_IFT-Pruefbericht\_U-Wert\_EH-45-SD\_EH-45-RD-SD**

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]  
EH-45-SD-KL3 / EH-45-RD-SD-KL3

UD = 2,3 W/m²K / Stand: 20.12.2019



**06\_IFT-Pruefbericht\_U-Wert\_EH-45\_EH-45-RD**

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]  
EH-45-KL3 / EH-45-RD-KL3

UD = 2,3 W/m²K / Stand: 20.12.2019



**08\_IFT-Pruefbericht\_U-Wert\_EH-53\_EH-53-RD**

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]  
EH-53-KL3 / EH-53-RD-KL3

UD = 2,1 W/m²K / Stand: 20.12.2019




**09\_IFT-Pruefbericht\_U-Wert\_EH-59-SK3\_EH-59-SK3-RD**

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]  
EH-59 SK3-KL3 / EH-59-RD SK3-KL3

UD = 1,6 W/m²K / Stand: 20.12.2019





## 10\_IFT-Pruefbericht\_U-Wert\_EH-60-SK3\_EH-60-SK3-RD

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten [U-Wert]  
EH-60 SK3-KL3 / EH-60-RD SK3-KL3

UD = 1,6 W/m²K / Stand: 20.12.2019

