

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Prüfzeugnisse

Schallschutz SD » Schallschutzklasse SK2 $R_w=37\text{dB}$







Schallschutz SD-37

Seite 3





Schallschutz SD-T-37

Seite 4

Prüfzeugnisse Schallschutz SD-37 / Schallschutzklasse 2 (SK2)

- $R_w / R_{w,P} = 37 \text{ dB}$ (Schalldämmmaß aus dem Prüfstand ohne Nebenwege)
- $R_{w,R} / R'_{w} = 32 \text{ dB}$ (Schalldämmmaß aus dem Prüfstand mit Nebenwegen)
- $R_{w,R} = R_w - 5 \text{ dB}$ (Das Vorhaltemaß beträgt für Türen 5 dB)



Zulassung SD-37 / SD-37-2 - Alle Varianten

ALLE VARIANTEN
Schallschutzklasse SK2 / $R_w \geq 37\text{dB}$
1-flügelig / 2-flügelig
gefälzt / stumpf
Oberblende / Oberlicht / Windfang usw.



Kurzbericht Schallschutz Ganzglastür SK1 / SK2

Ganzglastür in der Ausführung VSG 44.2 PVB (SK1 / $R_w \geq 32\text{dB}$ / SD-32)
Ganzglastür in der Ausführung VSG 55.2 SC (SK2 / $R_w \geq 37\text{dB}$ / SD-37)

SD-32 / SD-37




Kurzbericht Bodenschwellen

Türanschlagdichtung / Türschwelenprofil
von verschiedenen Herstellern

SD-32 / SD-37 / HSD-43 / SD-42 / SD-47



Prüfzeugnisse Schallschutz SD-T-37



Prüfbericht Schallschutz SD-T-37

Schallschutzklasse SK2
 $R_w \geq 37\text{dB}$
nur Türblattwert
gefälzt



Prüfbericht Schallschutz SD-T-37-LA

Schallschutzklasse SK2
 $R_w \geq 37\text{dB}$
nur Türblattwert
gefälzt / stumpf

