

PRÜM Türenhandbuch

Türenhandbuch

Allgemeine Informationen » Prüfzeugnisse

Schallschutz SD » Schallschutzklasse SK4 $R_w=47\text{dB}$







Schallschutz SD-47

Seite 3






Schallschutz SD-T-47

Seite 4

Prüfzeugnisse Schallschutz SD-47 / Schallschutzklasse 4 (SK4)

- $R_w / R_{w,P} = 47 \text{ dB}$ (Schalldämmmaß aus dem Prüfstand ohne Nebenwege)
- $R_{w,R} / R'_{w} = 42 \text{ dB}$ (Schalldämmmaß aus dem Prüfstand mit Nebenwegen)
- $R_{w,R} = R_w - 5 \text{ dB}$ (Das Vorhaltemaß beträgt für Türen 5 dB)



Zulassung SD-47 / SD-47-2 - Alle Varianten

ALLE VARIANTEN
Schallschutzklasse SK4 / $R_w \geq 47\text{dB}$
1-flügelig / 2-flügelig
gefälzt / stumpf
Oberblende / Oberlicht / Windfang usw.




Kurzbericht Bodenschwellen

Türanschlagdichtung / Türschwellenprofil
von verschiedenen Herstellern

SD-32 / SD-37 / HSD-43 / SD-42 / SD-47



Prüfzeugnisse Schallschutz SD-T-47



Prüfbericht Schallschutz SD-T-42

Schallschutzklasse SK3
 $R_w \geq 42\text{dB}$
nur Türblattwert
gefälzt / stumpf

