

# PRÜM Türenhandbuch

## Türenhandbuch

### Allgemeine Informationen » Bestellvorlagen

Feuerschutz » 33 FS-30-1 Stahlzarge



## Bestellvorlage 33

## FS-30-1 - Feuerschutztür mit Stahlzarge


Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

### 1. Typ auswählen

#### sturzhoch



- ☐ FS-30-1
- ☐ FS-30-1-RD
- ☐ FS-30-1-LA
- ☐ FS-30-1-LA-RD
- ☐ FS-30-1-SD-RD
- ☐ FS-30-1-SK3-RD
- ☐ FS-30-1-LA-SD-RD
- ☐ FS-30-1-EH2
- ☐ FS-30-1-EH2-RD
- ☐ FS-30-1-EH2-SD-RD
- ☐ FS-30-1-EH2-SK3-RD



#### geschosshoch

(kein WK oder SD möglich)

- ☐ FS-30-1 GH
- ☐ FS-30-1-RD GH
- ☐ FS-30-1-LA GH
- ☐ FS-30-1-LA-RD GH
- ☐ MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
- ☐ OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer
- ☐ MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer

#### Hinweise:


FS-30-1: Feuerschutz T30-1 nach DIN 4102  
RD: Rauchschutz RS-1 nach DIN 18095  
+ Schallschutz Rw = 32 dB  
SD: Schallschutz Rw = 37 dB  
HSD: Schallschutz Rw = 42 dB  
EH2: Einbruchschutz RC2 nach DIN EN 1627  
LA: Lichtausschnitt  
GH: Geschosshoch

### 2. DIN - Richtung auswählen


☐ DIN Links

☐ DIN Rechts


### 3. Profilform auswählen




☐ Umfassungscharge Uud  
(Mauerwerk)



☐ Blockcharge Bud  
(Leichtbauwand)



☐ Eckcharge Eud  
(Mauerwerk)



☐ Blockcharge 2-schalig 15ZBud  
(Mauerwerk / Leichtbauwand)

### 4. Größe auswählen

Türblatt: Breite: ☐ 610 ☐ 735 ☐ 860 ☐ 985 ☐ 1110 ☐ 1235  
Höhe: ☐ 1985 ☐ 2110 ☐ 2235

☐ Breite: \_\_\_\_\_ mm  
☐ Höhe: \_\_\_\_\_ mm


Stahlzarge: Wandstärke: ☐ Wandstärke: \_\_\_\_\_ mm

#### Hinweise Rohbauöffnungsmaße:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = \_\_\_\_\_ mm

Rohbauöffnungshöhe = \_\_\_\_\_ mm



### 5. Programm auswählen

Türblatt: Typ: \_\_\_\_\_  
Oberfläche: \_\_\_\_\_  
Sonstiges: \_\_\_\_\_

Stahlzarge: Oberfläche: \_\_\_\_\_  
Bodeneinstand: ☐ Ja ☐ Nein  
Spiegelbreite TB-Seite: \_\_\_\_\_  
Spiegelbreite Gegenseite: \_\_\_\_\_  
Sonstiges: \_\_\_\_\_

### 6. Sonstiges

Türschließer: ☐ anderer Schließer nach DIN EN 1154 : \_\_\_\_\_

Lichtausschnitt: ☐ Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung

Bullauge: ☐ Edelstahl ☐ Ø300 ☐ Ø400

Klimaklasse: ☐ Klimaklasse III

Spion: ☐ T30 Spion Höhe 1400 (=Standard) ☐ T30 Spion Sonderhöhe: \_\_\_\_\_ mm

Schloss: ☐ Dreifachverriegelung

☐ Schloss: \_\_\_\_\_

Sonstiges: \_\_\_\_\_

Stand: 01.06.2020



## Bestellvorlage

Nummer: Bestellvorlage Nr.33  
Element: Feuerschutz FS-30-1  
Funktion: Feuerschutz  
Typ: FS-30-1  
Zarge: Stahlzarge  
Anzahl Flügel: 1-flügelig  
Fälzung: gefälzt  
Höhe: sturzhoch, geschosshoch  
Datum: Stand: 2020-06-01

