PRÜM Türen die zu mir passen

Bestellvorlage 01

Blockrahmen - sturzhoch / geschosshoch

Firma/Kd.-Nr.: Kom.: Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Anschluss Oben

☐ unter Sturz / Decke



☐ ohne Querstück



Anschluss Seite

☐ zwischen Wand





☐ Standard

☐ Geschosshoch - mit Kämpfer mit Querstück

☐ Geschosshoch - ohne Kämpfer mit Querstück (nur mit Oberblende)

☐ Geschosshoch - mit Kämpfer ohne Querstück

☐ Geschosshoch- ohne Kämpfer ohne Querstück (nur mit Oberblende)

Oberfläche / Holzart		DIN links ☐	DIN rechts ☐
gefälzt ☐	stumpf ☐	mit Oberblende ☐	mit Oberlicht ☐
TB-Breite (bei Ganzglas+Stumpf)	☐ 610 (584) ☐ 735 (709) ☐ 860 (834) ☐ 985 (959)	Sonderbreite	
TB-Höhe (bei Ganzglas+Stumpf)	☐ 1985 (1972) ☐ 2110 (2097)	Sonderhöhe	

Schließblech-ausführung:

☐ Standard ☐ Stumpf (Lappenschließblech lang) ☐ Magnetschl.blech (Magnetschließblech lang) ☐ Ganzglas (Flachschließblech kurz)

☐ Standard (nur für Falle) ☐ Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle) ☐ Magnetschl.blech (Magnetschließblech kurz) ☐ Ganzglas (Rollenschnäpper)

Stand: 30.08.2017

Zeichnungs-download

Seiten-ID: 8034