

Bestellvorlage 02

Blockrahmen - Windfang WF

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:


Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

**Rohbau-
öffnung**


Hinweis:
Standardmäßig wird
seitlich und oben Luft / Überstand
nach Details berücksichtigt

OKFF


Anschluß Oben




Anschluß Seite




WF1




WF2



WF3



WF4



Oberfläche / Holzart		DIN links	☐	DIN rechts	☐
gefälzt ☐	stumpf ☐	angeschlagen am: Kämpfer ☐ Außenpfosten ☐			
TB-Breite (bei Ganzglas+Stumpf)		☐ 610 (584)	☐ 735 (709)	☐ 860 (834)	☐ 985 (959)
Sonderbreite					
TB-Höhe (bei Ganzglas+Stumpf)		☐ 1985 (1972)	☐ 2110 (2097)	Sonderhöhe	
Schließblech-ausführung:		☐ Standard	☐ Stumpf (Lappenschließblech lang)	☐ Magnetschl.blech (Magnetschließblech lang)	☐ Ganzglas (Flachschließblech kurz)
		☐ Standard (nur für Falle)	☐ Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle)	☐ Magnetschl.blech (Magnetschließblech kurz)	☐ Ganzglas (Rollenschläpper)

Stand: 22.11.2017

