

Bestellvorlage 03

Türfutter - sturzhoch / geschosshoch

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnung

Hinweis:
Standardmäßig wird seitlich und oben Luft / Überstand nach Details berücksichtigt

OKFF

Anschluß Oben

in Wandöffnung

unter Sturz/Decke

ohne Querstück

Anschluß Seite

in Wandöffnung

zwischen Wand

Ausführung:

Variante eckig mind. WS 80
 A-Kämpfer

Standard	Geschosshoch - mit Kämpfer mit Querstück	Geschosshoch - ohne Kämpfer mit Querstück (nur mit Oberblende)	Geschosshoch - mit Kämpfer ohne Querstück	Geschosshoch - ohne Kämpfer ohne Querstück (nur mit Oberblende)

Fertigwandstärke

Kanten-Ausführung: Futter

mit Oberblende mit Oberlicht DIN links DIN rechts

TB-Breite (bei Ganzglas+Stumpf) 610 (584) 735 (709) 860 (834) 985 (959) Sonderbreite

TB-Höhe (bei Ganzglas+Stumpf) 1985 (1972) 2110 (2097) Sonderhöhe

Schließblech-ausführung:

<input type="checkbox"/> Standard	<input type="checkbox"/> Stumpf (Lappenschließblech lang)	<input type="checkbox"/> Ganzglas (Flachschließblech kurz)
<input type="checkbox"/> Standard (nur für Falle)	<input type="checkbox"/> Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle)	<input type="checkbox"/> Ganzglas (Rollenschläpper)

Stand: 30.08.2017

