









Bestellvorlage 04

Türfutter - Windfang WF

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!	
Rohbau- öffnung Hinweis: Standardmäßig wird seitlich und oben Luft / Überstand nach Details berücksichtigt 	Anschluß Oben ☐ In Wandöffnung  ☐ Unter Sturz/Decke  Anschluß Seite ☐ In Wandöffnung  ☐ Zwischen Wand 
Ausführung: ☐ ☐ Variante eckig mind. WS 80 A-Kämpfer	WF1 ☐  WF2 ☐  WF3 ☐  WF4 ☐ 
Fertigwandstärke	Kanten-Ausführung: Futter
angeschlagen am: Kämpfer ☐ Außenpfosten ☐ DIN links ☐ DIN rechts ☐	
TB-Breite (bei Ganzglas+Stumpf) ☐ 610 (584) ☐ 735 (709) ☐ 860 (834) ☐ 985 (959) Sonderbreite	
TB-Höhe (bei Ganzglas+Stumpf) ☐ 1985 (1972) ☐ 2110 (2097) Sonderhöhe Oberfläche/Holzart	
Schließblech-ausführung: ☐ Standard ☐ Stumpf (Lappenschließblech lang) ☐ Ganzglas (Flachschließblech kurz) ☐ Standard (nur für Falle) ☐ Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle) ☐ Ganzglas (Rollenschnäpper)	

Stand: 23.11.2017

