

Bestellvorlage 05

Blendrahmen - sturzhoch / geschosshoch

Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!				
Rohbau- öffnung Hinweis: Standardmäßig wird seitlich und oben Luft / Überstand nach Details berücksichtigt	Anschluß Oben			
	☐ unter Sturz /Decke Variante Standard: TB Höhe= X - 70,0 GG Höhe= X - 83,0	☐ auf Wand Variante Standard: TB Höhe= X + 5,0 GG Höhe= X - 8,0	☐ ohne Querstück 	
	Anschluß Seite			
	☐ zwischen Wand 	☐ auf Wand 		
 Standard	 Geschosshoch - mit Kämpfer mit Querstück	 Geschosshoch - ohne Kämpfer mit Querstück (nur mit Oberblende)	 Geschosshoch - mit Kämpfer ohne Querstück	 Geschosshoch- ohne Kämpfer ohne Querstück (nur mit Oberblende)
Oberfläche / Holzart		DIN links ☐ DIN rechts ☐		
mit Oberblende ☐		mit Oberlicht ☐		
TB-Breite ☐ 610 (584) ☐ 735 (709) ☐ 860 (834) ☐ 985 (959)		Sonderbreite		
TB-Höhe ☐ 1985 (1972) ☐ 2110 (2097)		Sonderhöhe		
Schließblech- ausführung: ☐ Standard ☐ Stumpf (Lappenschließblech lang) ☐ Ganzglas (Flachschließblech kurz)				
☐ Standard (nur für Falle) ☐ Stumpf (Lappenschließblech kurz-nur für Falle) ☐ Ganzglas (Rollenschnäpper)				

Stand: 30.08.2017

