

Bestellvorlage 31

FS-30-1 - Feuerschutztür mit Blockrahmen


Firma/Kd.-Nr.:

Kom.:

Datum:

1. Typ auswählen

sturzhoch



- FS-30-1
- FS-30-1-RD
- FS-30-1-LA
- FS-30-1-LA-RD
- FS-30-1-SD-RD
- FS-30-1-SK3-RD
- FS-30-1-LA-SD-RD
- FS-30-1-EH2
- FS-30-1-EH2-RD
- FS-30-1-EH2-SD-RD
- FS-30-1-EH2-SK3-RD



geschosshoch

(kein WK oder SD möglich)

- FS-30-1 GH
- FS-30-1-RD GH
- FS-30-1-LA GH
- FS-30-1-LA-RD GH

- MKMQ: Oberblende mit Kämpfer
- OKMQ: Oberblende ohne Kämpfer
- MKMQ: Oberlicht mit Kämpfer

Hinweise:

- FS-30-1: Feuerschutz T30-1 nach DIN 4102
- RD: Rauchschutz RS-1 nach DIN 18095 + Schallschutz Rw = 32 dB
- SD: Schallschutz Rw = 37 dB
- HSD: Schallschutz Rw = 42 dB
- EH2: Einbruchschutz RC2 nach DIN EN 1627
- LA: Lichtausschnitt
- GH: Geschosshoch

2. DIN - Richtung auswählen

DIN Links

DIN Rechts

3. Größe auswählen

Türblatt: Breite: 610 735 860 985 1110 1235

Höhe: 1985 2110 2235

Breite: _____ mm



Höhe: _____ mm

Hinweise Rohbauöffnungsmaße:


Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!

Rohbauöffnungsbreite = _____ mm

Rohbauöffnungshöhe = _____ mm



Rohbauöffnungshöhe bei GH max. 2760 mm !



4. Programm auswählen

Typ: _____
Oberfläche/Holzart: _____

5. Sonstiges

- Türschließer: anderer Schließer nach DIN EN 1154 : _____
- Lichtausschnitt: Sonderlichtausschnitt laut Zeichnung
- Bullauge: Edelstahl Ø300 Ø400
- Glas: Sonderglas: _____ (z.B. mit UV-Schutz / Strukturglas ...)
- Klimaklasse: Klimaklasse III (nicht möglich bei Türen mit Lichtausschnitt)
- Spion: T30 Spion Höhe 1400 (=Standard) T30 Spion Sonderhöhe: _____ mm
- Schloss: Dreifachverriegelung Schloss: _____
- Schließblech: Winkelschließblech
- Sonstiges: _____

Stand: 01.06.2020

