

Bestellvorlage 40



Schiebetür Holz / Glas - Beschlag SLIM - Deckenmontage

Firma/Kd.-Nr.:


Kom.:

Datum:


Für eine ordnungsgemäße Erfassung ist es immer erforderlich, die Rohbauöffnungsmaße anzugeben!



GANZGLAS



HOLZTÜR



HINWEIS max. GG Höhen:

LASERTÜREN u. SIEBDRUCKTÜREN
 > max. Glashöhe 2235,0mm
 > max. Glasbreite 1000,0mm

FLOAT und ORNAMENTGLÄSER
 > max. Glashöhe 2600,0mm
 (außer Wood DQ max. 2110mm)
 > max. Glasbreite 1235,0mm

1-flg. Ganzglas Oberfläche/
 2-flg. TB Holz Motiv Türblatt

Stangengriff Ø 25 (rund) 25 (eckig) L: 400 / 800 / 1200

Muschelgriff Ø65 (rund) 65 (eckig) Edelstahl Aluminium

Material (Edelstahl-Optik / Eckig) (Edelstahl / Eckig)

Tragkraft 50 kg 120 kg

DIN R

DIN L

Soft-Stop beidseitig vierseitig DTB
 Dämpfer

ACHTUNG!!!
 Länge SLIM-Beschlag--> 2m oder 4m!
 Nicht mit Anschlagkasten möglich!

Kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang
 Dieses muss je nach Deckenbeschaffenheit
 und Glasgewicht bauseits gewählt werden!

TB Breite 1-flg.

TB Breite 2-flg.
 (Ganzglas/Holz)

TB Höhe
 (Ganzglas/Holz)

Stand: 01.03.2020

