

PRÜM-Produktsortiment: Typ: _____
 Oberfläche: _____
 Abmessungen: b: _____ h: _____ WS: _____
 Menge: Stückzahl: _____

Klassifizierung

Rauchschutz RS2 nach DIN 18095
 Schallschutz R_w >= 32dB nach DIN 4109
 Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt RD 40-2, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt
 Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)
 Dicke ca.39,5mm
 Innenlage Vollspanplatte VS
 Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil
 Kantenprofil Eckig EC, Rund RU/RP/RPKR, Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)
 Bodendichtung absenkbares Bodendichtung
 Schloss FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)
 Schließblech Standflügel Standard- Schließblech silber
 Bänder 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt
 Drückergarnitur nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt
 Türschließer Türschließer mit Scherengestänge, Türschließer mit Gleitschiene, Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
 Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
 Oberflächenart TB CPL, Lack, Schichtstoff
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen (bxh) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen
 Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
 Schließblech Flachschießblech für Obenverriegelung
 Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
 Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt
 Kantenform Rund RU (60/80mm), Eckig EC (50/55/60/80mm), Profil PR (65mm), Softline SLF (70mm), Hohlkehle HK65/22
 Oberflächenart Zarge CPL, Lack, Schichtstoff
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen (bxhWS) ---- x ---- x ----

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
 Andreas-Stihl-Straße 1
 D-54595 Weinsheim
 Telefon: +49 6551 1470-01
 info@tuer.de / www.tuer.de

