

PRÜM-Produktsortiment: Typ: \_\_\_\_\_  
 Oberfläche: \_\_\_\_\_  
 Abmessungen: b: \_\_\_\_\_ h: \_\_\_\_\_ WS: \_\_\_\_\_  
 Menge: Stückzahl: \_\_\_\_\_

## Klassifizierung

Rauchschutz RS2 nach DIN 18095  
 Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109  
 Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)  
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

## PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt RD 40-2 LA, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt  
 Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)  
 Dicke ca.39,5mm  
 Innenlage Vollspanplatte VS  
 Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig gefälzt, Standflügel mit Dichtungsprofil  
 Kantenprofil  Eckig EC,  Rund RU/RP/RPKR,  Premiumkante PK2 (Oberblende 3-seitig PK2, Unterkante Dünnkante)  
 Bodendichtung absenkbare Bodendichtung  
 Schloss FS-Schloss mit PZ-Stanzung (9/65/72)  
 Schließblech Standflügel Standard- Schließblech silber  
 Bänder 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt  
 Drückergarnitur nach DIN 18273, Kunststoff schwarz, U-Form, lose beigelegt  
 Türschließer  Türschließer mit Scherengestänge,  Türschließer mit Gleitschiene,  Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)  
 Glas Türblatt Sicherheitsglas VSG 8mm  
 Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz  
 Oberflächenart TB  CPL,  Lack,  Schichtstoff  
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
 Türtyp lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
 Abmessungen (bxh) ---- x ----

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen  
 Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm  
 Schließblech Flachschießblech für Obenverriegelung  
 Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung  
 Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt  
 Kantenform  Rund RU (60/80mm),  Eckig EC (50/55/60/80mm),  Profil PR (65mm),  Softline SLF (70mm),  Hohlkehle HK65/22  
 Oberflächenart Zarge  CPL,  Lack,  Schichtstoff  
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
 Abmessungen (bxhWS) ---- x ---- x ----

## Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
 Andreas-Stihl-Straße 1  
 D-54595 Weinsheim  
 Telefon: +49 6551 1470-01  
 info@tuer.de / www.tuer.de

