

PRÜM-Produktsortiment: Typ: \_\_\_\_\_  
Oberfläche: \_\_\_\_\_  
Abmessungen: b: \_\_\_\_\_ h: \_\_\_\_\_ WS: \_\_\_\_\_  
Menge: Stückzahl: \_\_\_\_\_

### Klassifizierung

Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109  
Klimaklasse KL2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 möglich)  
Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

### PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt  
Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)  
Dicke ca. 39,5mm  
Innenlage Vollspanplatte VS  
Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)  
Kantenprofil [ ] Eckig EC, [ ] Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2  
Bodendichtung absenkbar Bodendichtung  
Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)  
Bänder [ ] 3-teiliges Einbohrband, vernickelt, [ ] Elegance Classic mit Band V 0037 WF FD FV  
Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff  
Oberfläche TB lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Türtyp lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Abmessungen (bxh) \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Stahlzarge mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten für 1-flügelige Türen  
Windfang mit 1 Seitenteil, mit passenden Glashalteleisten  
Glas Zarge Sicherheitsglas VSG 8mm (Sound Control Folie)  
Schließblech Stanzung Stahlzarge  
Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung  
Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!  
Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt  
Profil [ ] Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge  
Oberflächenart Zarge grundiert  
Abmessungen (bxhxWS) \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

