

PRÜM-Produktsortiment: Typ: _____
 Oberfläche: _____
 Abmessungen: b: _____ h: _____ WS: _____
 Menge: Stückzahl: _____

Klassifizierung

Schallschutz Rw >= 32dB nach DIN 4109
 Klimaklasse KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
 Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt SD-32, Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt
 Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)
 SmartDOOR- System Comfort - KIWI Zutrittskontrollsystem mit Automatik- Einsteckschloss (kabelgebunden)
 Konnektivität KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich
 Bedingungen Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag)
 Sensor KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert
 Stromversorgung Netzteil in der Zarge, Stößelkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor
 Öffnungsmedium App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel
 Dicke ca.42,0mm
 Innenlage Vollspanplatte VS
 Falz stumpf
 Kantenprofil Stumpf EC, Premiumkante PK2
 Bodendichtung absenkbarer Bodendichtung
 Schloss Automatik- Einsteckschloss mit Panikfunktion und Doppelstulp, kabelgebunden (9/65/72)
 Schließzylinder Profilylinder nach DIN 18252/EN 1303 (bauseits)
 Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt
 Drückergarnitur PRÜM- Schutzbeschlag ES1 - Ravenna U-Form (Drücker - Drücker), PRÜM- Schutzbeschlag ES1 - Ravenna U-Form (Drücker - Knaufdrücker)
 Oberflächenart TB CPL, Lack, Schichtstoff
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen (bxh) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
 Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
 Schließblech Flachschießblech aus Edelstahl
 Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung
 Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
 Kantenform Rund RU (60/80mm), Eckig EC (50/55/60/80mm)
 Oberflächenart Zarge CPL, Lack, Schichtstoff
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen (bxhWS) ---- x ---- x ----

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
 Andreas-Stihl-Straße 1
 D-54595 Weinsheim
 Telefon: +49 6551 1470-01
 info@tuer.de / www.tuer.de

