

PRÜM-Produktsortiment: Typ: \_\_\_\_\_  
 Oberfläche: \_\_\_\_\_  
 Abmessungen: b: \_\_\_\_\_ h: \_\_\_\_\_ WS: \_\_\_\_\_  
 Menge: Stückzahl: \_\_\_\_\_

### Klassifizierung

Schallschutz Rw >= 42dB nach DIN 4109  
 Klimaklasse KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)  
 Wärmedämmung U-Wert ca. 2,20 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)  
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

### PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt HSD-43, Schallschutztür SK3 nach DIN 4109, Kartonverpackt  
 Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)  
 SmartDOOR- System Comfort - KIWI Zutrittskontrollsystem mit Automatik- Einsteckschloss (kabelgebunden)  
 Konnektivität KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich  
 Bedingungen Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag)  
 Sensor KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert  
 Stromversorgung Netzteil in der Zarge, Stößelkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor  
 Öffnungsmedium App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel  
 Dicke ca.45,0mm  
 Innenlage Sandwicheinlage  
 Falz stumpf  
 Kantenprofil [ ] Stumpf EC, [ ] Premiumkante PK2  
 Bodendichtung absenkbare Bodendichtung  
 Schloss Automatik- Einsteckschloss mit Panikfunktion und Doppelstulp, kabelgebunden (9/65/72)  
 Schließzylinder Profilzylinder nach DIN 18252/EN 1303 (bauseits)  
 Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt  
 Drückergarnitur [ ] PRÜM- Schutzbeschlag ES1 - Ravenna U-Form (Drücker - Drücker), [ ] PRÜM- Schutzbeschlag ES1 - Ravenna U-Form (Drücker - Knaufdrücker)  
 Oberflächenart TB [ ] CPL, [ ] Lack, [ ] Schichtstoff  
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
 Türtyp lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
 Abmessungen (bxh) ---- x ----

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen  
 Schließblech Stanzung Stahlzarge  
 Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung  
 Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!  
 Profil [ ] Umfassungszarge (50/30), [ ] Blockzarge (50/65), [ ] Blockzarge 2-schalig (50/65), [ ] Eckzarge (50/0)  
 Oberflächenart Zarge grundiert  
 Abmessungen (bxhxWS) ---- x ---- x ----

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
 Andreas-Stihl-Straße 1  
 D-54595 Weinsheim  
 Telefon: +49 6551 1470-01  
 info@tuer.de / www.tuer.de

