

PRÜM-Produktsortiment: Typ: \_\_\_\_\_  
 Oberfläche: \_\_\_\_\_  
 Abmessungen: b: \_\_\_\_\_ h: \_\_\_\_\_ WS: \_\_\_\_\_  
 Menge: Stückzahl: \_\_\_\_\_

## Klassifizierung

Rauchschutz RS1 nach DIN 18095  
 Schallschutz  $R_w \geq 32$ dB nach DIN 4109  
 Klimaklasse KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)  
 Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m<sup>2</sup>K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)  
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

## PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt RD 40, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt  
 Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)  
 SmartDOOR- System Premium - KIWI Zutrittskontrollsystem mit motorischer Mehrfachverriegelung  
 Konnektivität KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich  
 Bedingungen Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag)  
 Sensor KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert  
 Stromversorgung Netzteil in der Zarge, Stößelkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor  
 Öffnungsmedium App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel  
 Dicke ca.42,0mm  
 Innenlage Vollspanplatte VS  
 Falz stumpf  
 Kantenprofil  Stumpf EC,  Premiumkante PK2  
 Bodendichtung absenkbare Bodendichtung  
 Schloss Mehrfachverriegelung als Motorschloss mit Schwenkriegeln, kabelgebunden (9/65/72)  
 Schließzylinder Profilylinder nach DIN 18252/EN 1303 mit FZG-Freilauffunktion (bauseits)  
 Bänder 3-teiliges Anschraubband, vernickelt  
 Drückergarnitur PRÜM- Schutzbeschlag ES1 - Ravenna U-Form (Drücker - fester Knauf)  
 Türschließer  Türschließer mit Gleitschiene,  Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)  
 Oberflächenart TB  CPL,  Lack,  Schichtstoff  
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
 Türtyp lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
 Abmessungen (bxh) ---- x ----

## Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen  
 Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm  
 Schließblech Flachschießblech aus Edelstahl  
 Bandaufnahme Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D- Verstellung  
 Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!  
 Kantenform  Rund RU (60/80mm),  Eckig EC (50/55/60/80mm),  Profil PR (65mm),  Softline SLF (70mm)  
 Oberflächenart Zarge  CPL,  Lack,  Schichtstoff  
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
 Abmessungen (bxhWS) ---- x ---- x ----

## Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
 Andreas-Stihl-Straße 1  
 D-54595 Weinsheim  
 Telefon: +49 6551 1470-01  
 info@tuer.de / www.tuer.de

