

PRÜM-Produktsortiment: Typ: _____
 Oberfläche: _____
 Abmessungen: b: _____ h: _____ WS: _____
 Menge: Stückzahl: _____

Klassifizierung

Rauchschutz RS1 nach DIN 18095
 Schallschutz $R_w \geq 32$ dB nach DIN 4109
 Klimaklasse KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
 Wärmedämmung U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt RD 40, Rauchschutztür nach DIN 18095, Kartonverpackt
 Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)
 SmartDOOR- System Premium - KIWI Zutrittskontrollsystem mit motorischer Mehrfachverriegelung
 Konnektivität KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich
 Bedingungen Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag)
 Sensor KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert
 Stromversorgung Netzteil in der Zarge, Stößelkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor
 Öffnungsmedium App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel
 Dicke ca.42,0mm
 Innenlage Vollspanplatte VS
 Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5)
 Kantenprofil [] Eckig EC, [] Rund RU/RP/RPKR, [] Premiumkante PK2
 Bodendichtung absenkbarer Bodendichtung
 Schloss Mehrfachverriegelung als Motorschloss mit Schwenkriegeln, kabelgebunden (9/65/72)
 Schließzylinder Profizylinder nach DIN 18252/EN 1303 mit FZG-Freilauffunktion (bauseits)
 Bänder 3-teiliges Einbohrband mit verstärktem Zapfen, vernickelt
 Drückergarnitur PRÜM- Schutzbeschlag ES1 - Ravenna U-Form (Drücker - fester Knauf)
 Türschließer [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
 Oberflächenart TB [] CPL, [] Lack, [] Schichtstoff
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen (bxh) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
 Schließblech Stanzung Stahlzarge
 Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
 Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
 Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
 Profil [] Umfassungszarge (50/30), [] Blockzarge (50/65), [] Blockzarge 2-schalig (50/65), [] Eckzarge (50/0)
 Oberflächenart Zarge grundiert
 Abmessungen (bxhWS) ---- x ---- x ----

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
 Andreas-Stihl-Straße 1
 D-54595 Weinsheim
 Telefon: +49 6551 1470-01
 info@tuer.de / www.tuer.de

