

PRÜM-Produktsortiment: Typ: _____
Oberfläche: _____
Abmessungen: b: _____ h: _____ WS: _____
Menge: Stückzahl: _____

Klassifizierung

Rauchschutz RS1 nach DIN 18095
Einbruchhemmung RC2 nach DIN EN 1627
Schallschutz $R_w \geq 37$ dB nach DIN 4109
Klimaklasse KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe Klasse E
Wärmedämmung U-Wert ca. 2,10 W/m²K
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt EH-53-RD-KL3, Einbruch- Rauchschutztür, RC2 DIN EN 1627, RS1 DIN 18095, Kartonverpackt
SmartDOOR- System Premium - KIWI Zutrittskontrollsystem mit motorischer Mehrfachverriegelung
Konnektivität KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich
Bedingungen Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag)
Sensor KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert
Stromversorgung Netzteil in der Zarge, Stoßkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor
Öffnungsmedium App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel
Dicke ca.48,0mm
Innenlage Sandwicheinlage
Falz stumpf mit Gegenfälzung
Kantenprofil Eckig Stumpf GF (GF nicht möglich mit Premiumkante PK2)
Bodendichtung absenkbare Bodendichtung
Schloss Mehrfachverriegelung als Motorschloss mit Schwenkriegeln, kabelgebunden (9/65/72)
Schließzylinder Profilylinder nach DIN 18252/EN 1303 mit FZG-Freilauffunktion und Einbruchschutz nach DIN EN 1627 (bauseits)
Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
Drückergarnitur PRÜM- Schutzbeschlag ES1 - Ravenna U-Form (Drücker - fester Knauf)
Türschließer [] Türschließer mit Gleitschiene, [] Innentürschließer
Oberflächenart TB [] CPL, [] Lack, [] Schichtstoff
Oberfläche TB lt. Produktsortiment _____
Türtyp lt. Produktsortiment _____
Abmessungen (bxh) ----- x -----

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Stahlzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen
Schließblech Stanzung Stahlzarge (mit Verstärkungswinkel)
Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
Profil [] Umfassungszarge (50/45), [] Blockzarge (50/80), [] Blockzarge 2-schalig (50/80), [] Eckzarge (50/0)
Oberflächenart Zarge grundiert
Abmessungen (bxhWS) ----- x ----- x -----

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

