

, , Türfutter

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten	Türfutter
TB-Maße gefälzt (bxh)	610 - 1235 x 1735 - 2235
TB-Maße stumpf (bxh)	584 - 1209 x 1722 - 2222
Kantenform	Rund RFKR 60/16 - Kleine Rundkante R=2,8mm
Falz	<input type="checkbox"/> gefälzt, <input type="checkbox"/> stumpf
Schließblech	<input type="checkbox"/> gefälzt: Standard mit Haltetaschen, <input type="checkbox"/> stumpf: Flachschießblech mit Halteplatte
Bandaufnahme	<input type="checkbox"/> gefälzt: Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung, <input type="checkbox"/> stumpf: Aufnahmeelement mit Abdeckwinkel, 3D-Verstellung
Bandrahmenteil	<input type="checkbox"/> gefälzt: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt, <input type="checkbox"/> stumpf: Komplettband
Oberflächenart Zarge	<input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Lack
Oberfläche CPL	<input type="checkbox"/> CPL Weißlack, <input type="checkbox"/> CPL WL 9016, <input type="checkbox"/> CPL Seidengrau, <input type="checkbox"/> CPL Staubgrau, <input type="checkbox"/> CPL Graphitgrau, <input type="checkbox"/> CPL Karo Beige, <input type="checkbox"/> CPL Karo Dark, <input type="checkbox"/> CPL Karo Grey, <input type="checkbox"/> CPL Karo White
Oberfläche Lack	Weißlack 9016
Oberfläche Schichtstoff	nicht möglich
Oberfläche Folie	nicht möglich

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

