

PRÜM-Produktsortiment: Typ: _____
 Oberfläche: _____
 Abmessungen: b: _____ h: _____ WS: _____
 Menge: Stückzahl: _____

Klassifizierung

Feuerschutz T30 nach DIN 4102-5 / AbZ Z-6.20-2095
 Rauchschutz RS1 nach DIN 18095
 Einbruchhemmung RC2 nach DIN EN 1627, Angriffsseite: Falzseite
 Schallschutz $R_w \geq 42$ dB nach DIN 4109
 Klimaklasse KL3 (Prüfklima c nach DIN EN 1121)
 Wärmedämmung U-Wert ca. 2,00 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3)
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

PRÜM-Produktsortiment

BASIC nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt FS 30-1 EH2 SK3 RD, Feuerschutztür T30 nach DIN 4102-5, Kartonverpackt
 Beanspruchungsgruppe Klasse E (RAL MEB-E)
 SmartDOOR- System Premium - KIWI Zutrittskontrollsystem mit motorischer Mehrfachverriegelung
 Konnektivität KIWI Gateway verbindet Sensor mit KIWI Infrastruktur, ca. 1 Gateway pro 10 WE erforderlich
 Bedingungen Voraussetzung für den Abschluss des Kaufvertrags der SmartDOOR ist das Vorhandensein eines gültigen KIWI Betreibervertrages (kiwi.ki/betreibervertrag)
 Sensor KIWI SmartDOOR Sensor, werkseitig im Türblatt montiert
 Stromversorgung Netzteil in der Zarge, Stößelkontakt überträgt den Strom zum Schloss und Sensor
 Öffnungsmedium App (Smartphone), KIWI Transponder, Schlüssel
 Dicke $\geq 60,0$ mm
 Innenlage Sandwicheinlage
 Falz gefälzt (3-seitig 13x35,5)
 Kantenprofil Eckig EC, Premiumkante PK2
 Bodendichtung absenkbares Bodendichtung
 Schloss Mehrfachverriegelung als Motorschloss mit Schwenkriegeln, kabelgebunden (9/65/72)
 Schließzylinder Profilylinder nach DIN 18252/EN 1303 mit FZG-Freilauffunktion (bauseits)
 Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt
 Drückergarnitur PRÜM- Schutzbeschlag ES1 - Ravenna U-Form (Drücker - fester Knauf)
 Türschließer Türschließer mit Gleitschiene, Innentürschließer (ITS immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!)
 Oberflächenart TB CPL, Lack, Schichtstoff
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen (bxh) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Türfutter sturzhoch für 1-flügelige Türen
 Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
 Schließblech Winkelschließblech, verstärkt, silberfarben
 Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D- Verstellung
 Hinweis Türschließer Innentürschließer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstück!
 Kantenform Rund RU (60/80mm), Eckig EC (50/55/60/80mm), Profil PR (65mm)
 Oberflächenart Zarge CPL, Lack, Schichtstoff
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen (bxhWS) ---- x ---- x ----

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
 Andreas-Stihl-Straße 1
 D-54595 Weinsheim
 Telefon: +49 6551 1470-01
 info@tuer.de / www.tuer.de

