Ausschreibungstext

ohne LA



Türblatt BASIC ohne Lichtausschnitt, Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Türfutter

Klassifizierung

KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) Klimaklasse

Beanspruchungsgruppe Klasse M (VS, RS)

70% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000621 PEFC

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Innentür nach DIN 68706, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt

Design Programm: BASIC - Typ Basic ohne LA Türblatt BASIC ohne Lichtausschnitt Beschreibung

Dicke ca.39mm

Innenlage Röhrenspanplatte RS

Falz gefälzt Anzahl Flügel 1-flügelig Schloss **BB-Schloss Silber** Bänder 2-teilig, vernickelt Kantenprofil Aufrecht Rund-KR

Oberflächenart TB CPL

Oberfläche TB lt. Produktsortiment

Abmessungen (bxh)

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zargenvarianten Türfutter Schließblech silber

Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Kunststoff mit Klemmverbindung

Bandrahmenteil vernickelt

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment

Abmessungen (bxhxWS)

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 D-54595 Weinsheim Telefon: +49 6551 1470-01

info@tuer.de / www.tuer.de