

Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt, Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen

Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)
FSC® FSC® MIX TUVDC-COC-100620 (massive Blendrahmen und Kämpfer)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Ganzglastür, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Dicke 8mm
Falz stumpf, mittig mit Fuge 4mm
Kantenprofil Eckig, polierte Kante
Schloss [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC), [] Quadral (UV, BB, PZ, WC), [] Soft (UV, BB, PZ, WC)
Schließblech Standflügel Gegenkasten passend zum Schloss / unten Feststeller, oben Rollenschnapper
Bänder passende Bänder im Schlossset enthalten
Drückergarnitur passender Türdrücker im Schlossset enthalten
Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz
Oberflächenart TB Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment _____
Türtyp lt. Produktsortiment _____
Abmessungen (bxh) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Blendrahmen mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 2-flügelige Türen
Schließblech ohne Schließblech
Bandaufnahme Klemmblock für Blend- und Blockrahmen
Bandrahmenteil passende Rahmenteile im Schlossset enthalten
Kantenform Rund RU
Oberflächenart Zarge [] CPL, [] Massiv, [] Weißlack
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment _____
Abmessungen (bxh x WS) ---- x ---- x ----

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

