

Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer ohne Querstück für 1-flügelige Türen

### Klassifizierung

Klimaklasse KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)  
Beanspruchungsgruppe Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  
Dicke ca.39,5mm  
Innenlage  Vollspanplatte VS,  Röhrenspanplatte RS,  Wabe  
Falz stumpf  
Kantenprofil  Stumpf EC,  Stumpf Premiumkante PK2  
Schloss  BB-Schloss,  WC-Schloss,  PZ-Schloss,  Magnetschloss (BB, WC, PZ)  
Bänder Anschraubband mit 160mm Bandlänge, matt vernickelt  
Oberflächenart TB  CPL,  Lack,  Schichtstoff  
Oberfläche TB lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Türtyp lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Abmessungen (bxh) ---- x ----

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer ohne Querstück für 1-flügelige Türen  
Oberlicht mit passenden Glashalteleisten  
Glas Zarge  ohne Glas,  Sicherheitsglas ESG 4mm  
Schließblech Stanzung Stahlzarge  
Bandaufnahme Aufnahmeelement für Objektbänder, 3D-Verstellung  
Profil  Umfassungszarge,  Blockzarge,  Blockzarge 2-schalig,  Eckzarge  
Oberflächenart Zarge grundiert  
Abmessungen (bxhWS) ---- x ---- x ----

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

