

Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt, Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer ohne Querstück für 1-flügelige Türen

Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Dicke 8mm
Falz stumpf
Kantenprofil Eckig, polierte Kante
Schloss [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC), [] Quadral (UV, BB, PZ, WC), [] Soft (UV, BB, PZ, WC)
Bänder passende Bänder im Schlosset enthalten
Drückergarnitur passender Türdrücker im Schlosset enthalten
Oberflächenart TB Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment _____
Türtyp lt. Produktsortiment _____
Abmessungen (bxh) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Stahlzarge mit Oberlicht mit Kämpfer ohne Querstück für 1-flügelige Türen
Oberlicht mit passenden Glashalteleisten
Glas Zarge [] ohne Glas, [] Sicherheitsglas ESG 4mm
Schließblech Stanzung Stahlzarge
Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil passende Rahmentteile im Schlosset enthalten
Profil [] Umfassungszarge, [] Blockzarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge
Oberflächenart Zarge grundiert
Abmessungen (bxhxWS) ---- x ---- x ----

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

