

Schiebetür Holz (mit LA), 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt, Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen

Klassifizierung

Klimaklasse KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Schiebetür Holz (mit LA), 2-flügelig, mit Konterprofil, Kartonverpackt
Dicke ca.39,5mm
Innenlage Vollspanplatte VS
Falz stumpf, mittig mit Gegenfalz
Kantenprofil Eckig EC, Premiumkante PK2 (PK2 mittig ohne Konterprofil)
Schloss ohne, Zirkelriegelschloss (BB/PZ) mit Gegenkasten
Drückergarnitur Griffmuschel, Stangengriffe beidseitig, Stangengriffe einseitig
Glas TB Sicherheitsglas ESG 4mm
Oberflächenart TB CPL, Lack, Schichtstoff
Oberfläche TB lt. Produktsortiment _____
Türtyp lt. Produktsortiment _____
Abmessungen (bxh) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Schiebetür- Türfutter sturzhoch für 2-flügelige Türen
Schiebetürbeschlag Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), optional mit Einzugsdämpfern oder Synchron- Funktion (in Kombination nicht möglich)
Laufkastenlänge 4000 (bauseits kürzbar)
Slim Inlay Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016)
Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >80mm mit Wandstärkenausgleich 2 x -5mm / 2 x +15mm
Schließblech ohne Schließblech
Kantenform Rund RU, Eckig EC, Kleine Rundkante RFKR, Hohlkehle HK65/22
Oberflächenart Zarge CPL, Weißlack
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment _____
Abmessungen (bxhWS) ---- x ---- x ----

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

