

Schiebetür Holz, 1-flügelig, Kartonverpackt, ohne Zarge

Klassifizierung

Klimaklasse KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Schiebetür Holz, 1-flügelig, Kartonverpackt
Dicke ca.39,5mm
Innenlage Vollspanplatte VS, Röhrenspanplatte RS
Falz stumpf
Kantenprofil Eckig EC, Premiumkante PK2
Schloss ohne, Zirkelriegelschloss (BB/PZ)
Drückergarnitur Griffmuschel, Stangengriffe beidseitig, Stangengriffe einseitig
Oberflächenart TB CPL, Lack, Schichtstoff
Oberfläche TB lt. Produktsortiment _____
Türtyp lt. Produktsortiment _____
Abmessungen (bxh) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge ohne Zarge
Schiebetürbeschlag Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), mit Anschlagkasten, optional mit Einzugsdämpfern
Laufkastenlänge 2000, 2500 (bauseits kürzbar)
Slim Inlay Slim- Beschlag optional mit Inlay erhältlich (CPL Karo-Beige, CPL Karo-Dark, CPL Karo-Grey, CPL Karo-White, CPL T-Eiche, CPL T-Eiche Altholz, CPL T-Eiche Astig, CPL T-Greyline, CPL T-Oak Creme, CPL T-Oak Nature, CPL T-Oak White, CPL T-Pinie, CPL T-Whiteline, CPL Weißlack, CPL Weißlack 9016) (Anschlagkasten ohne Inlay!)
Anschlagkasten Länge 2025, 2150, 2275

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

