Ausschreibungstext

Stahlzarge



Schrägelement (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Stahlzarge abgeschrägt, sturzhoch für 1-flügelige Türen

Klassifizierung

Klimaklasse KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)

Beanspruchungsgruppe Klasse N

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Schrägelement (mit LA), 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt

Dicke ca.39,5mm

Falz gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101 Kantenprofil [] Eckig EC, [] Rund RU/RP/RPKR

Schloss [] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss

Bänder2-teiliges Einbohrband, vernickeltGlas TBSicherheitsglas ESG 4mmOberflächenart TB[] CPL, [] Lack, [] Schichtstoff

Oberfläche TB lt. Produktsortiment

Türtyp lt. Produktsortiment

Abmessungen (bxh)

X _____ x

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Stahlzarge abgeschrägt, sturzhoch für 1-flügelige Türen

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt

Profil [] Umfassungszarge, [] Blockzarge 2-schalig, [] Eckzarge

Oberflächenart Zarge grundier

Abmessungen (bxhxWS)

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH Andreas-Stihl-Straße 1 D-54595 Weinsheim Telefon: +49 6551 1470-01 info@tuer.de / www.tuer.de

Online-version