

Türblatt Holz (Platte), 1-flügelig, Kartonverpackt, Türfutter - Variante für Abseitentür ABS 1

Klassifizierung

Klimaklasse KL1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Türblatt Holz (Platte), 1-flügelig, Kartonverpackt
Dicke ca.22,0mm
Innenlage Spanplatte FPY
Falz stumpf
Kantenprofil Eckig EC
Schloss Möbelschloss
Bänder Topfband
Oberflächenart TB CPL, Lack, Schichtstoff
Oberfläche TB lt. Produktsortiment _____
Türtyp lt. Produktsortiment _____
Abmessungen (bxh) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Türfutter - Variante für Abseitentür ABS 1
Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke >=80mm bis =100mm: +15/-5mm / Wandstärke >100mm: +10/-10mm
Kantenform Rund RU, Eckig EC, Profil PR, Softline SLF, Kleine Rundkante RFKR, Primo, Hohlkehle HK65/22 (je nach Oberfläche)
Oberflächenart Zarge CPL, Weißlack
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment _____
Abmessungen (bxh x WS) ---- x ---- x ----

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

