

Schiebetür Glas, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt, ohne Zarge

### Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Schiebetür Glas, 2-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Kartonverpackt  
Dicke 8mm  
Falz stumpf, mittig mit Fuge 4mm  
Kantenprofil Eckig, polierte Kante  
Schloss ohne  
Drückergarnitur [ ] Griffmuschel, [ ] Stangengriffe beidseitig, [ ] Stangengriffe einseitig  
Oberflächenart TB Glas  
Oberfläche TB lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Türtyp lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Abmessungen (bxh) ---- x ----

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge ohne Zarge  
Schiebetürbeschlag Schiebetürbeschlag in Edelstahloptik, Wandmontage, Tragkraft 50kg (120kg), Glasstärke 8-10mm, optional mit Einzugsdämpfern oder Synchron- Funktion (in Kombination nicht möglich)  
Laufkastenlänge 4000 (bauseits kürzbar)

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

