

Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt, Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer ohne Querstück für 1-flügelige Türen

### Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt  
Dicke 8mm  
Falz stumpf  
Kantenprofil Eckig, polierte Kante  
Schloss [ ] Ravenna (UV, BB, PZ, WC), [ ] Quadral (UV, BB, PZ, WC), [ ] Soft (UV, BB, PZ, WC)  
Bänder passende Bänder im Schlosset enthalten  
Drückergarnitur passender Türdrücker im Schlosset enthalten  
Oberblende Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz  
Oberflächenart TB Glas  
Oberfläche TB lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Türtyp lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Abmessungen (bxh) ---- x ----

### Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer ohne Querstück für 1-flügelige Türen  
Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke  $\geq 80$ mm bis  $= 100$ mm: +15/-5mm / Wandstärke  $> 100$ mm: +10/-10mm  
Schließblech Flachschießblech kurz  
Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung  
Bandrahmenteil passende Rahmenteile im Schlosset enthalten  
Kantenform [ ] Rund RU, [ ] Eckig EC, [ ] Profil PR, [ ] Softline SLF, [ ] Kleine Rundkante RFKR, [ ] Primo, [ ] Hohlkehle HK65/22  
Oberflächenart Zarge [ ] CPL, [ ] Weißlack  
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Abmessungen (bxh x WS) ---- x ---- x ----

### Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH  
Andreas-Stihl-Straße 1  
D-54595 Weinsheim  
Telefon: +49 6551 1470-01  
info@tuer.de / www.tuer.de

