

Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt, Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen

Klassifizierung

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt

Türblatt Ganzglastür, 1-flügelig, für Beschläge vorgerichtet, Folienverpackt
Dicke 8mm
Falz stumpf
Kantenprofil Eckig, polierte Kante
Schloss [] Ravenna (UV, BB, PZ, WC), [] Quadral (UV, BB, PZ, WC), [] Soft (UV, BB, PZ, WC)
Bänder passende Bänder im Schlosset enthalten
Drückergarnitur passender Türdrücker im Schlosset enthalten
Oberblende Glas mit Oberblendenhalter
Oberflächenart TB Glas
Oberfläche TB lt. Produktsortiment _____
Türtyp lt. Produktsortiment _____
Abmessungen (bxh) ---- x ----

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Türfutter mit Oberblende mit Kämpfer mit Querstück für 1-flügelige Türen
Verstellbereich Zierbekleidung Wandstärke $\geq 80\text{mm}$ bis $=100\text{mm}$: +15/-5mm / Wandstärke $>100\text{mm}$: +10/-10mm
Schließblech Flachschießblech kurz
Bandaufnahme Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil passende Rahmentteile im Schlosset enthalten
Kantenform [] Rund RU, [] Eckig EC, [] Profil PR, [] Softline SLF, [] Kleine Rundkante RFKR, [] Primo, [] Hohlkehle HK65/22
Oberflächenart Zarge [] CPL, [] Weißlack
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment _____
Abmessungen (bxhxWS) ---- x ---- x ----

Herstellernachweis:

PRÜM-Türenwerk GmbH
Andreas-Stihl-Straße 1
D-54595 Weinsheim
Telefon: +49 6551 1470-01
info@tuer.de / www.tuer.de

